

L-50M (LNS 133-U)

KLASYFIKACJA

AWS A5.17 : EH12K
EN 756 : S3Si

OPIS OGÓLNY

Drut niskowęglowy o małej zawartości krzemu i wysokiej manganu do ogólnych zastosowań
Zapewnia dobre wyniki spawania zarówno łukiem pojedynczym jak również w aplikacjach wielołukowych
Zapewnia bardzo dobre właściwości mechaniczne w porównaniu z drutem gatunku EM12K (S2Si)

DOPUSZCZENIA

	ABS	BV	DNV	LRS	RINA	TÜV	CRS
781	X	X	X	X	X		
782	X	X	X		X		
8500	X	X	X	X			
P230		X	X	X		X	
P240	X	X	X	X		X	X
780						X	

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY (W %)

C	Mn	Si
0.1	1.6	0.25

OPAKOWANIE

Typ	Średnica (mm)	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0
15 kg szpula		X	X			
25 kg szpula		X	X	X	X	X
25 kg szpula+VCI worek					X	X
100 kg szpula				X	X	X
300 kg szpula drewniana		X		X		X
350 kg Speed Feed bęben			X			X
400 kg Speed Feed bęben				X	X	X
600 kg Speed Feed bęben					X	X
600 kg Accutrak® bęben		X	X	X		
1000 kg Accutrak® bęben		X	X	X	X	X
1000 kg zwój				X		X

L-50M (LNS 133-U)